



Sıcak Su Cihazları

Elektrikli Isıtma Cihazları



eloBLOCK

- > Otomatik güç kademe ayar özelliği
- > Boyler bağlantısı ile sıcak su konforu
- > Trifaze bağlantı
- > Ergonomik LCD ekranlı panel
- > Arıza teşhis özelliği
- > Kolay montaj
- > Entegre sirkülasyon pompası
- > Güneş enerjisi sistemlerine takviye imkanı
- > Alternatif ısıtma sistemi

Model	Isıtma Gücü	Sigorta	Güç	Kablo Kesidi	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
eloBLOCK VE 9	Isıtma: 1,0 - 9,0 kW (9 kademe)	10 A	Trifaze	1,5 mm ²	10018797	500	515
eloBLOCK VE 12	Isıtma: 2,0 - 12,0 kW (6 kademe)	20 A	Trifaze	2,5 mm ²	10018798	550	567
eloBLOCK VE 14	Isıtma: 2,3 - 14,0 kW (6 kademe)	25 A	Trifaze	2,5 mm ²	10018799	600	618
eloBLOCK VE 18	Isıtma: 2,0 - 18,0 kW (9 kademe)	32 A	Trifaze	4,0 mm ²	10018800	650	670

- Cihaz içinde pompa ve genişleme tankı mevcuttur.
- eloBLOCK ısıtma cihazı sıcak su çözümü için VR 11 ve boyler ilave ediniz.
- eloBLOCK ısıtma ve sıcak su çözümü için boyler hidrolik bağlantı kiti (20015570) kullanılmalıdır.
- Uygun kablo kesidi ve sigorta altyapısı yapılmalıdır.
- Isı pompası ve solar sistemler takviye ısıtıcı olarak da kullanılmaktadır.
- Otomatik kontrol bağlantısında Vaillant on-off cihazlar kullanılmalıdır.

Aksesuar	Açıklama	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
	eloBLOCK Boyler Hidrolik Bağlantı Kiti 3/4" on-off vana, sensör ve bağlantı parçaları içeren boyler bağlantısında kullanılan set.	20015570	66	68



Sıcak Su Cihazları

Elektrikli Ani Su Isıtıcılar



elektronikVED Elektrikli Ani Su Isıtıcı

- > Küçük hacimde yüksek sıcak su konforu
- > Elektronik güç ve sıcaklık ayarı
- > Küçük ebatlar
- > Trifaze bağlantı
- > Düşük su basıncında çalışma
- > Aşırı ısınma ve basınç koruması
- > Hem siva üstü hem siva altı montaj imkanı
- > Kolay montaj imkanı
- > Susuz çalışma emniyeti

Model	Güç	Sıcak Su	Güç	Boyutlar (YxGxD mm)	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
VED-E 18/7	18 kW Elektronik güç kontrollü	6 lt/dak	Trifaze	481x240x100	10014913	219	226
VED-E 21/7	21 kW Elektronik güç kontrollü	7 lt/dak	Trifaze	481x240x100	10014914	242	249
VED-E 24/7	24 kW Elektronik güç kontrollü	8 lt/dak	Trifaze	481x240x100	10014915	265	273

- Montaj vana seti dahildir.
- Uygun kablo kesidi ve sigorta altyapısı yapılmalıdır.



elektronikVED Plus Elektrikli Ani Su Isıtıcı

- > Küçük hacimde yüksek sıcak su konforu
- > Elektronik güç ve sıcaklık ayarı
- > Güneş enerjisi sistemlerine entegrasyon
- > Trifaze bağlantı
- > Düşük su basıncında çalışma
- > Aşırı ısınma ve basınç koruması
- > Hem siva üstü hem siva altı montaj imkanı
- > LCD ekranlı
- > Susuz çalışma emniyeti

Model	Güç	Sıcak Su	Güç	Boyutlar (YxGxD mm)	Ürün Kodu	Peşin Fiyat €	Vadeli Fiyat €
VED-E Plus 18/7	18 kW Elektronik güç kontrollü	6 lt/dak*	Trifaze	481x240x114	10010415	276	284
VED-E Plus 21/7	21 kW Elektronik güç kontrollü	7 lt/dak*	Trifaze	481x240x114	10010416	288	297
VED-E Plus 24/7	24 kW Elektronik güç kontrollü	8 lt/dak*	Trifaze	481x240x114	10014111	311	320

- Montaj vana seti dahildir.
- Uygun kablo kesidi ve sigorta alt yapısı yapılmalıdır.

Teknik Bilgi (VED elektrikli şofben elektrik bağlantısı)

Cihaz Gücü (kW)	Çekilen Akım (A)	Sigorta Akım Değeri (A)	Montaj Şekline Göre Kablo Kesidi (mm ²)			Şebeke Gerilimi (V)
			A*	B*	C*	
18	26,0	32	6	6	4	400
21	30,3	32	6	6	4	400
24	34,6	40	6/10	6/10	6	400

Kesici şalterin açma karakteristik özelliği B ve C olmalıdır.

Montaj şekilleri:

A: Duvar üstü montaj B: Kanal içi montaj C: Şap altı montaj